


1. Designação do produto

Moldura antivandálica  **Sinalux**[®].

2. Descrição do Produto

Perfil de alumínio anodizado de densidade 2.7kg/m³ e espessura de 2mm.

A Moldura  **Sinalux**[®] foi desenvolvida para acrescentar sentido estético à sinalização de segurança, permitindo uma coexistência harmoniosa entre a parede, a moldura e o sinal.

É fornecida com todos os acessórios de fixação/instalação necessários para qualquer sinal  **Sinalux**[®]:

Acessórios incluídos:



- 2 parafusos para fixação à parede
- 2 anilhas de nylon
- 2 parafusos sextavados interior
- matriz de furação

A moldura é fornecida já montada, permitindo uma instalação rápida.



3. Aplicação

De acordo com o Catálogo Sinalux, no capítulo “Molduras e Calhas de alumínio”.

A moldura  **Sinalux**[®] pode ser instalada por meio de parafusos, que lhe conferem características antivandalismo ou simplesmente colada à parede por intermédio da Cola  **Sinalux**[®] ou com um adesivo de dupla face.

4. Comportamento à oxidação

O alumínio e as suas ligas, pelas suas características de leveza, de resistência mecânica e de resistência à corrosão são amplamente utilizados no fabrico de produtos para a construção civil (caixilharia de janelas, instalações elétricas (iluminação), em mobiliário urbano, em escadas e em acessórios diversos).

O desenvolvimento e a otimização de processos de tratamento de superfície, como a anodização, aumenta significativamente a resistência à corrosão e confere um bom aspeto estético ao alumínio, tornando-o particularmente adequado para aplicações em que é exigida a conservação do aspeto superficial por longo tempo.

As molduras  **Sinalux**[®] apresentam um revestimento anódico como ação de proteção anticorrosiva do alumínio.

6. Dimensões e Cor

Cor da moldura: cinza (cor natural do alumínio)

Dimensões: A moldura é aplicável apenas a sinais de formato quadrado e retangular e é fornecida nas medidas pretendidas.

7. Limpeza

Produtos que não requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco.

8. Garantia

Em condições normais de aplicação e limpeza adequada, é proporcionada uma garantia de 5 anos.

Para aplicações em ambientes externos, ambientes húmidos ou com presença de água com forte teor ácido ou alcalino (ex: Calcário e Cloro), este prazo poderá ser diminuído.