

## 1. Descripción

El adhesivo Sinalux se considera un producto de aplicación fácil, rápida, limpia y flexible, con excelentes propiedades mecánicas por dentro y por fuera. Sin disolventes ni silicona. Fuerte adhesión en la mayoría de las superficies, incluso más irregulares. Resistente a la luz UV ya las variaciones de temperatura.

## 2. Características técnicas

Aspecto:	Pasta cremosa homogénea.
Color:	Blanca
Estiramiento en la rotura:	200%
Resistencia máxima:	2,00 MPa
Formación de película:	35-45 minutos
Densidad:	1.5
Tiempo de collage:	5 minutos
Temperatura de aplicación:	+5°C a 40°C
Resistencia a la temperatura:	-40°C a + 90°C

## 3. Instrucciones de aplicación

- Las señales y las superficies de aplicación deben estar secas y exentas de polvo, aceite o grasa. Utilice un paño humedecido con alcohol para limpiar la superficie de la señal y la superficie de instalación.
- Aplicar el adhesivo Sinalux utilizando una pistola manual o neumática.
- Aplicar una línea de 5 mm de adhesivo en forma de N en la parte detrás de la señal y para cubrir toda el área. Efectuar presión en la señal para colgarla en la superficie de instalación. Puede volver a colocar la señal en los primeros 5 min.

## 4. Embalaje y Rendimiento

Cartucho de 290 ml.

Con un cordón de 5 mm de diámetro, 15m lineales: 29 señales (15x15 cm); 19 señales (30x15 cm); 12 señales (40x30 cm).

## 5. Almacenaje y tiempo de vida útil

Almacenar en lugar seco, fresco y con temperaturas entre +5°C + 25°C.

Consumir preferentemente en los 18 meses siguientes a la fecha de producción indicada en el embalaje. Después de esa fecha, la cola mantiene todas sus propiedades siempre que en embalaje inviolado y en las condiciones de almacenamiento indicadas.

## 6. Higiene y Seguridad

Aplicar el producto en áreas bien ventiladas. En caso de contacto del producto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con abundante agua y acudir al médico.

*Para más información, consultar la respectiva Ficha de Datos de Seguridad.*